

Tragbare Schweißelektrodentrockner / Stationäre Schweißelektrodentrockner

Elektroden-Köcher KET Art.Nr. -5720

Zur Aufnahme von ca. 30 Elektroden 2,5mm, unbeheizt.
Mit einem Karabinerhaken zur Befestigung am Gürtel.

Nachstehende Geräte sind mit Anschlusskabel
und Schukostecker für 230 V ausgerüstet.
Geräte mit Spannungen 24 V, 42 V, 65 V ohne
Stecker und auf Anfrage lieferbar.

SET – 1/230 Art.Nr. -5701

Für 1 Paket Stabelektroden. Gehäuse doppelwandig und
gut isoliert. Temperatur ca. 100°C bei 20° Raumtemperatur.
Das Gerät des Typs SET 1 ist standardmäßig mit einem Trage-
Korb zur leichteren Entnahme der Elektroden ausgerüstet.
Innenraum komplett aus Edelstahl.

Elektroden-Tragekorb (optional) Art.Nr. -5701-2

SET – 1 / 230TR Art.Nr. -57011

Ausführung wie SET-1, jedoch mit thermostatischer Regelung
Einstellbar von 30-150°C. Innenraum komplett aus Edelstahl

SET – 2 / 230 Art.Nr. -5702

Für 2 Pakete Stabelektroden. Stabile Ausführung, tragbar,
ideal für Montagen. Gehäuse und Deckel doppelwandig und
gut isoliert. Temperatur stufenlos bis 300°C einstellbar.
Thermostat mit Kontroll-Lampe. Innenraum komplett aus
Edelstahl. Ohne Tragekorb.

Elektroden-Tragekorb (optional) Art.Nr. -5702-1

SET – 4 / 230 bis 300°C Art.Nr. -5704

Für 4 Pakete Stabelektroden. Ausführung wie SET-2

Elektroden-Tragekorb (optional)

SET – 4 / 4 230 bis 400°C Art.Nr. -57044

Für 4 Pakete Stabelektroden. Ausführung wie oben

Elektroden-Tragekorb (optional)

SET – 10 / 230 bis 300°C Art.Nr. -5709

Für 10 Pakete Stabelektroden. Ausführung wie oben.

SET – 10 / 4 / 230 bis 400°C Art.Nr. -5710

Für 10 Pakete Stabelektroden, Ausführung wie oben

SET – 50 / 4 bis 400°C stufenlos regelbar – 400 Volt -5750

4 Einlegeböden mit je 5 abgeteilten Elektrodenfächern
ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von verschiedenen
Elektrodensorten. Fassungsvermögen ca. 50 Pakete.

Tragekorb für alle tragbaren Geräte als Zubehör lieferbar! (ohne Abbildung)

Küppersbusch

