

MIG / MAG – Schweißgeräte

Für Gewerbe und Industrie

Lieferbar aus Lagervorrat – Zwischenverkauf vorbehalten.

Gültig bis auf Widerruf bzw. Abverkaufgeräte solange Vorrat reicht.

Alle Preise pro Stück

(*Stattpreise zuzüglich 20% Mehrwertsteuer)

Irrtum und Druckfehler vorbehalten!

Ausgabe – Februar 2024



A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS

Marchtrenker Straße 9

Telefon 0 72 42/28 1 33

Telefax 0 72 42/28 7 81

e-Mail: office@schweiss-humer.com

<http://www.schweiss-humer.at>

Filiale A-1230 Wien

Dirmhirngasse 110

Telefon 01/815 80 80

Mobil 0664/88179416

e-Mail: office.wien@schweiss-humer.com

ESAB Origo Mig C 420W PRO Art.Nr. -5438

Ist eine stufengesteuerte Stromquelle für das MIG/MAG Schweißen und wurde für schwere Anwendungen entwickelt. Einstellung von Drahtvorschubgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit und 2/4 Takt-Schaltung. **4-Rollen Drahtvorschub und Wasserkühlung.** Drei Drosselanschlüsse für optimale Lichtbogendynamik. Geeignet auch zum Aluminiumschweißen und MSG-Löten von verzinkten Blechen. Einfacher Polaritätswechsel ermöglicht den Einsatz von Massivdraht und Fülldraht. Digitalanzeige. Lieferumfang: Brenner PSF420, 4,5 m lg., Massekabel, Gasschlauch

Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 50 – 420 A
Spannungsstufen: 35
Einschaltdauer: 100 % bei 315 A

60% bei 400A

Draht-Ø: 0,6 – 1,6 mm

Gewicht: 230 kg

statt € 4.541,-

Abverkauf € 3.220,-

inkl. Mwst. € 3.864,-



ESAB Origo Mig C 340 PRO 4WD Art.Nr. -5436

ESAB Origo Mig C 280 PRO 4WD Art.Nr. -5435

Sind stufengeschaltete, kompakte Stromquellen für das MIG/MAG Schweißen. Sie wurden für leichte bis mittelschwere Anwendungen entwickelt. Der Bediener kann die Drahtvorschubgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit und Punktsschweißzeit regulieren. Bei der C340 PRO kann eine 2 oder 4 Takt Steuerung und der Kriechstart eingestellt werden.

Lieferumfang: Brenner 4,5 m lang, Massekabel, Gasschlauch

C 280 PRO4WD
Netzanschluss: 400 V
Einstellbereich: 30 – 280 A
Spannungsstufen: 10
Einschaltdauer: 100 % bei 150 A

60 % bei 190 A

Draht-Ø: 0,6 – 1,0 mm/Alu 1,0-1,2 mm

Gewicht: 91 kg

statt € 2.702,-

Abverkauf € 1.615,-

inkl. Mwst. € 1.938,-

C340 PRO4WD
Netzanschluss: 400 V
Einstellbereich: 40 – 340 A
Spannungsstufen: 40

100 % bei 195 A

60 % bei 250 A

Draht-Ø: 0,6 – 1,2 mm

Gewicht: 114 kg

statt € 3.276,-

€ 2.113,-

€ 2.535,60



ESAB Origo MIG C250 Art.Nr. 349307-840

Kompaktgerät für Handwerk und Hobby.

Auch zum ALU-Schweißen und Mig-Löten geeignet.

Einfacher Polaritätswechsel ermöglicht den Einsatz von

Massivdraht und Fülldraht. 2-Rollen-Drahtvorschub.

Lieferumfang: Brenner MXL 270, Massekabel, Gasschlauch

Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 40 – 250 A
Spannungsstufen: 10
Einschaltdauer: 60 % bei 190 A / 35 % bei 250 A

Draht-Ø: 0,6 – 1,2 mm

Gewicht: 82 kg statt € 1.981,-

Abverkauf € 1.175,- inkl. Mwst. € 1.410,-



ESAB Rebel EMP 215ic Art.Nr. 700300-985

* Professionelles **MIG/MAG Schweißen**, einschl. selbstschützenden Fülldraht

* Ausgezeichnete Stabelektrodeneigenschaften. einschl. Edelstahl

* Hervorragende WIG-Eigenschaften mit LiftTIG-Zündung

* Duale Spannung (1-phasig von 120 V – 230 V

* Anschluss an Generator mit 3,7KW(120V) oder 7,5KW(230V)

* Robustes Gehäuse

Lieferumfang: Brenner MXL200 MIG-Brenner, 3m, Massekabel, Elektrodenhalter-

kabel, Gasschlauch 4,5 m, Schweißdraht 0,8 mm 200mm Spule . Zusätzliche

Antriebswalzen und Kontaktrohre für Draht 0,6-0,8-1,0 mm

Einstellbereich: 5 – 150 A(120V), 5 – 240A(230V)

Einschaltdauer: MIG/MAG 25% bei 205 A (230V)

E-Hand 25% bei 180A (230V)

WIG 30% bei 180A (230V)

Max. Blechdicke: 9,5 mm

Schutzklasse: IP23S

Gewicht: 18,2 kg

statt € 2.772,-

Sonderpreis € 1.670,-

inkl. Mwst. € 2.004,-

Solange Vorrat reicht!



TELWIN Technomig 180 Dual Synergic

Mit EURO-Zentralanschluss Art.Nr. 816075

Mikroprozessorgesteuertes Gerät für 5-kg Spulen mit Polaritätswechsel für Schweißen ohne Gas (mit Fülldraht) und mit Gas. Für Stahl, Niro, Alu, MIG-Löten für verzinkte und hochfeste Bleche möglich.

Einknopfbedienung – nur Blechdicke einzustellen.

bis 4mm Blechdicke.

Netzanschluss: 230 V

Einstellbereich: 20 – 170 A

Einschaltdauer: 60 % bei 80 A

20 % bei 140 A

Draht-Ø Stahl: 0,6 – 0,8 mm, ALU 0,8-1,0 mm

Gewicht: 11 kg

statt € 888,-

Nettopreis € 617,- inkl. MwSt. € 740,40

Standardausrüstung zum Fülldrahtschweißen.

Zusatzrüstung zum Schweißen mit Gas optional!



TELWIN Electromig 220 Synergic Art.Nr. 816059

Mikroprozessorgesteuertes Synergic-Gerät zum MIG-Löten hochfester, moderner Autobleche und verzinkter Bleche. **NIRO- und ALU-Schweißen.**

Digitalanzeige, Regelung der Anstiegs- Kennlinie für Drahtvorschub-Geschwindigkeit, Gasnachströmung, Drahrückbrand, 2/4-Takt-, Punktbetrieb, Thermostatschutz. **MIG-MAG/BRAZING/MMA/WIG DC-Lift.**

Komplett mit Schweißbrenner MT25, 3m, Massekabel, Gasschlauch.

Netzanschluss: 3 x 400 V

Einstellbereich: 20 – 230 A DC

Einschaltdauer: 20% / 200 A

(bei 40°C) 60% / 105 A DC

Netzabsicherung: 10 A

Draht-Ø: 0,6 – 1,0 / 0,8 – 1,0 mm

Gewicht: 23 kg

statt Listenpreis € 1.752,-

Nettopreis € 1.252,- inkl. MwSt € 1.502,40

(Optional Gasdruckminderer, Fahrwagen Europa Nr. 803073, E-Handkabel, WIG-Brenner ST26V 4m Nr. 742058)



TELWIN Inverpulse 425 MIG/TIG/MMA R.A.

MIG/TIG/MMA R.A.

Art.Nr. -5462

Mit Wasserkühlgerät, Fahrwagen, Brenner MT500, 3m, Druckminderer, Massekabel.

MIG/MAG-Schweißen mit Dauerstrom, Pulsstrom, Doppelpuls, Pulse on Pulse. Fülldraht, Mig-Löten, WIG-DC Lift und MMA

* 4-Rollen-Drahtvorschub.

* MIG/MAG-Schweißen mit Pulsstrom

* WIG-DC-Lift, 2/4 Takt

* bi-level, Stromabstieg mit Gasnachströmung,

* Selbstdiagnose beim Einschalten

* Mehrere voreingestellte synergische Programme

* Speicherung von individuellen Schweiß-Programmen und Alarme

Netzanschluss: 400 V 3-ph

Einstellbereich: 10 – 400 A

Einschaltdauer: 60% bei 300 A, 40% bei 350 A

Draht-Ø: 0,8 – 1,6 mm

Gewicht: 117 kg

LP wäre € 8915,- + MWSt.

Abverkauf € 4.690,- (inkl. MwSt € 5.628,-)



TELWIN Electromig 330 WAVE(AQUA)

Invertergerät mit Pulse für MIG-MAG/FLUX/ Art.Nr. 816062

BRAZING/MMA/WIG DC-Lift mit Mikroprozessorstuerung.

Für Stahl, NIRO, Aluminium und lötbare, galvanisierte und verzinkte

Bleche mit spezifischen Schweißverfahren bei geringer Wärmezufuhr

mit **ROOT-MIG** und **ATC**, sowie speziell für Aluminium und zum

Schweißlöten mit **AB PULSE** und **AB PoP**. **4-Rollen-Drahtvorschub**

Lieferumfang: **MIG-MAG-Brenner MT500, 3m, Massekabel,**

Gasschlauch

Optional: Gasdruckminderer

Netzanschluss: 400 V 3-ph

Einstellbereich: 20 – 300 A

Einschaltdauer: 60 % bei 205 A

30 % bei 270 A

Draht-Ø: 0,6 – 1,2 mm

Gewicht: 49 kg

statt € 4.728,-

Nettopreis € 3.375,-

inkl. MwSt. € 4.050,-



TELWIN Electromig 300 Synergic Art.Nr. 816065

Multiproprozessorgesteuertes MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/WIGDC-Lift Multiproprozess-Schweißgerät mit Invertertechnik.

Flexibler Einsatz verschiedener Schweiß-Werkstoffe (Stahl, rostfreier

Stahl, Aluminium, galvanisierte Bleche). **Mit der ATC-Technologie von**

TELWIN lassen sich auf dünnwandigen Werkstoffen dank einer

hochentwickelten Lichtbogensteuerung ausgezeichnete

Schweißresultate erzielen.

Lieferumfang: Brenner MT25, 3m lg. Massekabel

Netzanschluss: 400 V -3ph

Einstellbereich: 20 – 300 A

Einschaltdauer: 30% bei 270A

(bei 40°C)

60% bei 205A

Draht-Ø: 0,6 – 1,2 mm (4-Rollen-Antrieb)

Gewicht: 37 kg statt € 2.880,-

Nettopreis € 2.057,-

inkl. MwSt. € 2.468,40

Optional: Druckminderer, Elektrodenhalterkabel, WIG-Brenner



TELWIN Technomig 210 Dual Synergic

bis 6 mm Blechdicke

Art.Nr.816055

Mikroprozessorgesteuertes Mehrprozess-Drahtschweißgerät

MIG-MAG, FLUX, BRAZING. MMA/TIG DC-Lift mit Invertertechnik.

Für 5 kg-Spulen. 25 vorgegebene Synergiekurven.

Deutlich ablesbares Display für sämtliche Schweißparameter.

Einstellungen: AnstiegsKennlinie für Drahtgeschwindigkeit, elektronische

Reaktanz, Nachbranddauer des Drahtes,

Nachgasdauer. Auswahl 2/4 Taktbetrieb, Spot, VRD-Vorrückung.

Polungsumschaltung beim Schweißen GAS MIG-MAG/BRAZING.

Standard mit Brenner MT15, 3m, Massekabel, Gasschlauch

Optional: WIG-Brenner ST9V (722563), Gasdruckminderer

E-Halterkabel, Fahrwagen Arctic (803059)

Netzanschluss: 230 V

Einstellbereich: 20 – 200 A

Einschaltdauer: 60 % bei 100 A

20 % bei 180 A

Draht-Ø: 0,6 – 1,0 mm D200

Elektroden-Ø: 1,6 – 3,2 mm

Gewicht: 13 kg

statt € 1.056,-

Nettopreis € 736,-

inkl. MwSt. € 883,20



TELWIN Technomig 225 PULSE Art.Nr. -5460

MIG-MAG, IMPULSSTROM, WIG DC LIFT und MMA,

mikroprozessorgesteuertes Inverterschweißgerät.

Die SYNERGIESTEUERUNG sichert die schnelle und leichte Regelung von den Schweißprogrammen.

Besonders geeignet zum Schweißen von Aluminium, verzinkten Blechen und

Edelstahl. **Schweißzubehör für das MIG-MAG-Schweißen mit Brenner**

MT25, 3m Druckminderer, Massekabel. Vorschubrolle für 0,6 – 0,8 mm

Optional: WIG-Brenner ST26V Nr. 742058, Fahrwagen Nr. 803051

Netzanschluss: 230 V

Einstellbereich: 5 – 200 A

Einschaltdauer: 35% bei 200 A

60% bei 140 A

Draht-Ø Stahl : 0,6 – 1,0 mm

Edelstahl: 0,8 – 1,0 mm

Aluminium: 0,8 – 1,0 mm

statt € 2.643,-

Abverkauf € 1.750,- inkl. MwSt. € 2.100,-



TELWIN Technomig 215 Dual Synergic

wie Technomig 210

Art.Nr. 816232

Standardlieferumfang zum MIG-MAG Schweißen mit:

Brenner MT 15, 3 m, Massekabel, Gasschlauch, Vorschubrolle für 0,6 – 0,8 mm.

Optional: WIG-Brenner ST9V (722563), Druckminderer,

Fahrwagen Europa (803073), Elektrodenhalterkabel

Netzanschluss: 230 V

Einstellbereich: 20 – 220 A

Einschaltdauer: 60 % bei 100 A

20 % bei 180 A

Draht-Ø: 0,6 – 1,0 mm

Spulen Ø 300mm

Elektroden-Ø: 1,6 – 3,2 mm

Gewicht: 22 kg

statt € 1.248,-

Nettopreis € 892,-

inkl. MwSt. € 1.070,40

