

MIG / MAG - Schweißgeräte

Für Heimwerker und Montage

Lieferbar aus Lagervorrat – Zwischenverkauf vorbehalten.

Gültig bis auf Widerruf bzw. solange Vorrat reicht.

Alle Preise pro Stück

(*Stattpreise zuzüglich 20% Mehrwertsteuer)

Irrtum und Druckfehler vorbehalten!

Ausgabe – ab 04.04.2022



A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS

Marchtrenker Straße 9

Telefon 0 72 42/28 1 33

Telefax 0 72 42/28 7 81

e-Mail: office@schweiss-humer.com

http://www.schweiss-humer.at

Filiale A-1230 Wien

Dirmhiringasse 110

Telefon 01/815 80 80

Mobil 0664/88179416

e-Mail: office.wien@schweiss-humer.com

TELWIN Technomig 210 Dual Synergic

bis 6 mm Blechdicke

Art.Nr. 816055

Mikroprozessorgesteuertes Mehrprozess-Drahtschweißgerät MIG-MAG, FLUX, BRAZING. MMA/TIG DC-Lift mit Invertertechnik.

Für 5 kg-Spulen. 25 vorgegebene Synergiekurven.

Deutlich ablesbares Display für sämtliche Schweißparameter.

Einstellungen: Anstiegskennlinie für Drahtgeschwindigkeit, elektronische Reaktanz, Nachbranddauer des Drahtes, Nachgasdauer. Auswahl 2/4 Taktbetrieb, Spot, VRD-Vorrichtung. Polungsumschaltung beim Schweißen GAS MIG-MAG/BRAZING.

Dank der Technologie „ONE TOUCH“ ist das Produkt äußerst bedienungsfreundlich: einfach Materialstärke vorgeben und los geht's mit dem Schweißen. Die Lichtbogenlänge kann außerdem manuell verstellt werden.

Standard mit Brenner MT15, 3m, Massekabel, Gasschlauch

Optional: WIG-Brenner ST9V (722563), Gasdruckminderer E-Halterkabel, Fahrwagen Arctic (803059)



Netzanschluss: 230 V
Einstellbereich: 20 – 200 A
Einschaltdauer: 60 % bei 100 A
20 % bei 180 A
Draht-Ø: 0,6 – 1,0 mm D200
Elektroden-Ø: 1,6 – 3,2 mm
Gewicht: 13 kg
statt € 1.008,-

Nettopreis € 720,-
inkl. MwSt. € 864,-

TELWIN Technomig 180 Dual Synergic

Mit EURO-Zentralanschluss

Art.Nr. 816075

Mikroprozessorgesteuertes Gerät für 5-kg Spulen mit Polaritätswechsel für Schweißen ohne Gas (mit Fülldraht) und mit Gas. Für Stahl, Niro, Alu, MIG-Löten für verzinkte und hochfeste Bleche möglich.

Einknopfbedienung – nur Blechdicke einzustellen.

bis 4mm Blechdicke.

Netzanschluss: 230 V
Einstellbereich: 20 – 170 A
Einschaltdauer: 60 % bei 80 A
20 % bei 140 A

Draht-Ø Stahl: 0,6 – 0,8 mm, ALU 0,8-1,0 mm
Gewicht: 11 kg
statt € 852,-

Nettopreis € 609,- inkl. MwSt. € 730,80



Standardausrüstung zum Fülldrahtschweißen.

Zusatzrüstung zum Schweißen mit Gas optional!

TELWIN Mastermig 220 Art.Nr. -54560

Stufengeregeltes Schutzgasschweißgerät für Stahl, NIRO und Alu, mit Punktschweißfunktion. Geeignet auch für Gewerbebetriebe und Landwirtschaft. Komplett mit Brenner MT15,3m, Druckminderer, Massekabel Vorschubrolle Standard 0,6 – 0,8 mm

Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 20 – 220 A
Einschaltdauer: 60% bei 140 A
30% bei 200 A
Draht-Ø Stahl: 0,6 – 1,0 mm
Alu: 0,8 – 1,0 mm
Gewicht: 56 kg
statt € 1.886,-

Nettopreis € 999,-

inkl. MwSt. € 1.198,80
(1 Stück Abverkauf)



TELWIN Technomig 215 Dual Synergic

wie Technomig 210

Art.Nr. 816053

**Standardlieferungsumfang zum MIG-MAG Schweißen mit:
Brenner MT 15, 3 m, Massekabel, Gasschlauch, Vorschubrolle für 0,6 – 0,8 mm.**

Optional: WIG-Brenner ST9V (722563), Druckminderer, Fahrwagen Europa (803073), Elektrodenhalterkabel

Netzanschluss: 230 V
Einstellbereich: 20 – 220 A
Einschaltdauer: 60 % bei 100 A
20 % bei 180 A
Draht-Ø: 0,6 – 1,0 mm
Spulen-Ø: 300mm
Elektroden-Ø: 1,6 – 3,2 mm
Gewicht: 22 kg
statt € 1.224,-

Nettopreis € 874,-
inkl. MwSt. € 1.048,80



ESAB CaddyMig C200i Art.Nr. -5447

Tragbares Gerät mit Schultergurt und besten Schweißeigenschaften, mit Polaritätswechsel für Fülldraht zum Schweißen im Freien und Stahl, Niro, Alu, CuSi-Draht mit Gas. Für Montage, Reparaturen, Heftschiessen, Landwirtschaft.

Bis 6 mm Blechdicke. Lieferumfang: Brenner 3m lang, Massekabel, Gasschlauch

Optional: Gasdruckminderer
Netzanschluss: 230 V
Sicherung: 16 A träge
Einstellbereich: 30 – 200 A
Einschaltdauer: 35% bei 150 A
Draht-Ø: 0,6 – 1,0 mm
Gewicht: mit Brenner 11,5 kg
statt € 1.708,-

Nettopreis € 1.250,-
inkl. MwSt. € 1.500,-

-4-

