

# Elektroden - Schweißgeräte

Lieferbar aus Lagerbestand – Zwischenverkauf vorbehalten.

Gültig bis auf Widerruf bzw. Abverkaufgeräte solange Vorrat reicht.

Alle Preise pro Stück

(\*Stattpreise zuzüglich 20% Mehrwertsteuer)

Irrtum und Druckfehler vorbehalten!

Angabe – aktualisiert Februar 2024



A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS

Marchtrenker Straße 9

Telefon 0 72 42/28 1 33

Telefax 0 72 42/28 7 81

e-Mail: office@schweiss-humer.com

http://www.schweiss-humer.at

Filiale A-1230 Wien

Dirmhirngasse 110

Telefon 01/815 80 80

Mobil 0664/88179416

e-Mail: office.wien@schweiss-humer.com

## ESAB Rogue ES 180i PRO CE Art.Nr. 700500-078

Benutzerfreundliches, robustes und leichtes Gerät zum Elektroden-Schweißen, WIG-Schweißen mit Lift-TIG. Generatortauglich (7kW) IP23S-Gehäuse für Anwendungen im Freien. Fernregleranschluss. PFC zur Gewährleistung stabiler Lichtbögen und unempfindlich gegen Netzschwankungen – auch bei langen Verlängerungskabeln bis 100m.

**Lieferumfang:** mit Elektrodenhalterkabel und Massekabel (WIG-Ausrüstung optional)

Netzanschluss: 230 V  
Einstellbereich: 10 – 180 A  
Einschaltdauer: 25% / 180 A  
60% / 116 A

Gewicht: 8,4 kg

Statt € 703,-

**Nettopreis € 506,-** (inkl. MwSt. 607,20)



## ESAB Rogue ES 180i CE Art.Nr. 700500-077

Ein robustes und widerstandsfähiges Gerät für professionelle Schweißer. **Arc-Force und Hot-Start. Generatortauglich (7kW).**

Auch zum WIG-Schweißen mit Lift-TIG. Netzanschluss: 230 V

Einstellbereich: 10-180 A Gewicht: 6,8 kg

Einschaltdauer: 20% bei 170 A (MMA)

60% bei 97 A (MMA)

25% bei 180 A (WIG)

60% bei 116 A (WIG)

Mit Elektrodenhalterkabel u. Massekabel

statt € 559,- **Nettopreis € 402,-**

(inkl. MwSt. € 482,40)

WIG-Ausrüstung optional.



## TELWIN Advance 187MV/PFC Art.Nr. -5247C

**Für instabile Netzspannungen, Vollschutz bei Stromaggregaten, Netzkabel bis 250 m Länge**

Netzanschluss: 100-240 V  
Regelbereich: 10 – 150 A  
Einschaltdauer: 25% bei 140 A (40°C)

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Mit Schweißkabeln

Gewicht: 5,7 kg

statt € 511,-

**Nettopreis € 383,-**

(inkl. MwSt. € 459,60)



## TELWIN Technology 236 XT Art.Nr. 816251

MMA Inverterschweißgerät. Robust und schlagfest. Arc-Force. Hot-Start. Anti-stick Vorrichtungen.

Auch zu

Genera

Lieferu

T)

ng 10 KW

WA-Schweißen im Alu-Koffer

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 5 – 200 A

Einschaltdauer: 35% / 200 A

60% / 140 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 10,55 kg

statt € 636,-

**Nettopreis € 454,-**

(inkl. MwSt. € 544,80)



## TELWIN Advance 227 XT MV/PFC VRD

Elektrodenschweißgerät, auch zum WIG-Schweißen mit LIFT-DC-Zündung.

Art.Nr. 816249

**Telwins neue Schweißmaschinenlinie mit der Charaktereigenschaft „EXTreme“.**

**Multivoltage – Flexible Anwendung bei jeder Spannung innerhalb 100 – 240 V, einschließlich Unterspannungen und Überspannungen.**

**VRD (Voltage Reduction Device) – Sicherheit in feuchten Umgebungen**

Kabellängen bis zu 250 m möglich.

Mit Zubehör zum MMA-Schweißen. **Aggregat Mindestleistung 5 / 8 KW**

Netzanschluss: 100 – 240 V  
Regelbereich: 10 – 130 A (150), 10 – 200 A  
MAX Strom: 130 A – 40% (150A – 30%)  
200 A – 30%, 135 A – 60%

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 11,64 kg

statt € 864,-

**Nettopreis € 617,-**

(inkl. MwSt. € 740,40)



## Technology 238 CE/MPGE XT Art.Nr. 816252

MMA Inverterschweißgerät mit Gleichstrom und WIG mit Streifenzündung. Robust und schlagfest.

Für verschiedenste Elektrodentypen:

**rutil, basische, Edelstahl, Gusseisen und Zelluloseelektroden**

Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp.

Anti-stick Vorrichtung

**Generatortauglich – Mindestleistung 10 KW**

**Lieferumfang mit Zubehör zum MMA-Schweißen im Alu-Koffer**

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 5 – 200 A

Einschaltdauer: 35 % bei 200 A

60 % bei 140 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 10,55 kg

statt € 677,-

**Nettopreis € 483,-**

(inkl. MwSt. € 579,60)



## WT-MMA 160 Art.Nr. NW152150

Inverter-Technologie-geeignet für den Einsatz am Generator in Betriebswerkstätten, Baustellen etc.. **PFC (Leistungsfaktorkorrektur).**

WIG-DC-Funktion möglich. Einstellung Schweißparameter über digitales Display. Schutz vor Feuchtigkeit, Korrosion

Platine. **HOT Start – Antistick – Arc-Force. Lieferu**

Massekabel, Elektrodenhalterkabel, Netzkabel 4m

Netzspannung: 230 V

Absicherung: 16 A

Schweißstrom: 10 – 160 A

30% ED bei 160 A

**Nettopreis** statt € 439,- **€ 395,-**

(inkl. MwSt. € 474,-)



## WT-MMA 200 Art.Nr. NW152151

Inverter-Technologie wie MMA 160.

Durch konstanten Schweißstrom wird eine gleichbleibende

Abschmelzleistung erreicht. **Lieferumfang mit:**

Massekabel, Elektrodenhalterkabel, Netzkabel 4m

Netzspannung: 230 V

Absicherung: 16 A

Schweißstrom: 10 – 200 A

40% ED bei 200 A

**Schutzart: IP21 S**

**Nettopreis** statt € 489,- **€ 439,-**

(inkl. MwSt. € 526,80)



## WT-MMA 140

Art.Nr. NW152170

Inverter-Technologie. Tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft und Baustellen etc. Robustes Gehäuse. Für Elektrodendurchmesser 1,6 – 3,2 mm. Stufenlose Einstellung der Schweißparameter über digitales Display. **Hot Start – Anti-Stick- Arc-Force**  
**Lieferumfang mit:** Massekabel 4m, Elektrodenhalterkabel 4m, Netzkabel 2m, Verlängerungskabel 3m, Schweißerschutzschild, Schlackenhammer mit Bürste.  
Netzspannung: 230 V Absicherung: 16 A  
Schweißstrom: 20 – 140 A  
Einschaltdauer: 25% bei 140 A

**Nettopreis** statt € 215,- **€ 195,-**  
(inkl. MwSt. € 234,-)



Materialstärke	Elektroden-Ø	Stromstärke
1,0 – 2,0 mm	1,6 mm	40 A
1,5 – 3,0 mm	2,0 mm	55 A
2,5 – 5,0 mm	2,5 mm	80 A
6,0 – 8,0 mm	3,2 mm	115 A
< 8,0 mm	4,0 mm	160 A

## TELWIN Technology 186 HD

Art.Nr. -5215

MMA- Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. WIG-Schweißen (DC) mit Streifenzündung möglich.  
**Lieferumfang mit Zubehör zum Elektrodenschweißen.**

Netzanschluss: 230 V  
Regelbereich: 5 – 160 A  
Einschaltdauer: 35% bei 160 A  
60% bei 125 A  
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm  
im Alukoffer inkl. Schweißkabeln  
statt € 461,- (inkl. MwSt. € 553,20)

**Nur € 271,-** inkl. MwSt. € 325,20  
(Abverkauf)



## TELWIN FORCE 195

Art.Nr. 815859

MMA Inverterschweißgerät mit Ventilator zum Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. **Arc-Force, Hot-Start, Anti-Stick – Vorrichtungen im Kunststoffkoffer inkl. Schweißkabeln.**

Netzanschluss: 230 V  
Regelbereich: 15 – 170 A  
Einschaltdauer: 40% bei 170 A (20°C)  
8% bei 160 A (40°C)  
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm  
Gewicht: 2,9 kg  
statt € 394,-

**Nettopreis € 281,-**  
inkl. MwSt. € 337,20



## TELWIN SUPERIOR 250

Art.Nr. 816039

Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC). Für rutile, basische, Edelstahl- und Gusseisenelektroden.  
**ArcForce, Hot-Start u. Anti-stick Vorrichtung.**



Netzanschluss: 400 V 3-ph  
Einstellbereich: 10 – 250 A  
Einschaltdauer: 60% bei 130 A  
25% bei 220 A  
Elektroden-Ø: 1,6 – 5,0 mm  
Gewicht: 8,4 kg  
statt € 912,-

**Nur € 650,-**  
(inkl. MwSt. € 780,-)  
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

## TELWIN SUPERIOR 320 CE VRD

Art.Nr.-52230

MMA und WIG Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom und LIFT-Zündung. Für verschiedenste Elektroden-typen, auch **Zelluloseelektroden**. Arc-Force, Hot-Start (einstellbar), Anti-stick Vorrichtung. VRD-Vorrichtung. Stromaggregat +/- 15%.



Netzanschluss: 400 V 3-ph  
Einstellbereich: 10 – 270 A  
Einschaltdauer: 60% bei 205 A  
35% bei 270 A  
Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm  
Gewicht: 10,2 kg  
statt € 1.584,-

**Nettopreis € 1.131,-**  
(inkl. MwSt. € 1.357,20)  
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

## TELWIN SUPERIOR 400

Art.Nr. -5224

Inverterschweißgerät zum Schweißen mit Gleichstrom. Einsatz verschiedenster Elektroden-typen: rutile, basische, Edelstahl, Guss-eisen und **Zelluloseelektroden**. Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektroden-typ.



Netzanschluss: 400 V 3-ph  
Einstellbereich: 10 – 350 A  
Einschaltdauer: 60 % bei 230 A  
35% bei 330 A  
Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm  
Gewicht: 24 kg  
statt € 2.159,- (Abverkauf)  
**Nur € 1.336,-** (inkl. MwSt. € 1.603,20)  
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

## TELWIN Tecnica 168 GE

Art.Nr. -5216

Heimwerkergerät mit Schweißkabeln  
**Generator-tauglich – Mindestleistung 6 KW**



Netzanschluss: 230 V  
Regelbereich: 5 – 130 A  
Einschaltdauer: 60 % bei 85 A  
25 % bei 130 A  
Elektroden-Ø: 1,6 – 3,2 mm  
Gewicht: 7,9 kg  
statt € 375,-

**Nur € 225,-**  
(inkl. MwSt. € 270,-)  
(Abverkauf – Ausstellungsgerät)

## TELWIN Technology 188CE/GE

Art.Nr. -5216-188 MMA-Inverterschweißgerät

**Auch geeignet für Cellulose-Elektroden. Generator-tauglich 7 KW**  
Mit Schweißkabeln, im Alu-Koffer



Netzanschluss: 230 V  
Regelbereich: 5 – 150 A  
Einschaltdauer: 60 % / 110A  
35 % / 150A  
Gewicht: 6,5 kg  
**Nur € 329,-**  
(inkl. MwSt. € 394,80)  
(Abverkauf-  
Ausstellungsgerät)

## ESAB Buddy Arc 145

Art.Nr. 700300-884

Einfache Handhabung, generator-tauglich. Verwendbar mit langen Netzleitungen. Praktisch und robust. Schutzart IP23S. Mit Elektroden- und Massekabel  
Netzanschluss: 230 V  
Regelbereich: 10 – 145 A  
Einschaltdauer: 60% bei 70 A  
Gewicht: 3,6 kg  
statt € 363,-

**Abverkauf € 240,-**  
(inkl. MwSt. € 288,-)

