

MIG / MAG – Schweißgeräte

Für Gewerbe und Industrie

Lieferbar aus Lagervorrat – Zwischenverkauf vorbehalten.

Gueltig bis auf Widerruf bzw. Abverkaufgeräte solange Vorrat reicht.

Alle Preise pro Stück

(*Stattpreise zuzüglich 20% Mehrwertsteuer)

Irrtum und Druckfehler vorbehalten!

Ausgabe – Jänner 2026 **Sonderpreisliste**

ESAB Origo Mig C 420W PRO Art.Nr. -5438

Ist eine stufengesteuerte Stromquelle für das MIG/MAG Schweißen und wurde für schwere Anwendungen entwickelt. Einstellung von Drahtvorschubgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit und 2/4 Takt-Schaltung. **4-Rollen Drahtvorschub und Wasserkühlung**. Drei Drosselanschlüsse für optimale Lichtbogendynamik. Geeignet auch zum Aluminiumschweißen und MSG-Löten von verzinkten Blechen. Einfacher Polaritätswechsel ermöglicht den Einsatz von Massivdraht und Fülldraht. Digitalanzeige. Lieferumfang: Brenner PSF420, 4,5 m lg., Massekabel, Gasschlauch

Netzanschluss: 400 V 3-ph

Einstellbereich: 50 – 420 A

Spannungsstufen: 35

Einschaltdauer: 100 % bei 315 A
60% bei 400A

Draht-Ø: 0,6 – 1,6 mm

Gewicht: 230 kg

statt € 4.541,-

Abverkauf € 3.100,-

inkl. Mwst. € 3.720,-



A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS

Marchtrenker Straße 9

Telefon 0 72 42/28 1 33

Telefax 0 72 42/28 7 81

E-Mail: office@schweiss-humer.com

<https://www.schweiss-humer.at>



ESAB Origo Mig C 340 PRO 4WD Art.Nr. -5436

ESAB Origo Mig C 280 PRO 4WD Art.Nr. -5435

Sind stufengeschaltete, kompakte Stromquellen für das MIG/MAG Schweißen. Sie wurden für leichte bis mittelschwere Anwendungen entwickelt. Der Bediener kann die Drahtvorschubgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit und Punktschweißzeit regulieren. Bei der C340 PRO kann eine 2 oder 4 Takt Steuerung und der Kriechstart eingestellt werden.

Lieferumfang: Brenner 4,5 m lang, Massekabel, Gasschlauch

C 280 PRO4WD

Netzanschluss: 400 V
Einstellbereich: 30 – 280 A
Spannungsstufen: 10
Einschaltdauer: 100 % bei 150 A
60 % bei 190 A
Draht-Ø: 0,6 – 1,0 mm/Alu 1,0-1,2 mm
Gewicht: 91 kg
statt € 2.702,-

Abverkauf € 1.570,-

inkl. Mwst. € 1.884,-

C340 PRO4WD

400 V
40 – 340 A
40
100 % bei 195 A
60 % bei 250 A
0,6 – 1,2 mm
114 kg
statt € 3.276,-
€ 2.070,-
€ 2.484,-

ESAB Rogue

EMP 210i PRO

Art.Nr. 700301-092
Multiprozess-Schweißgerät mit den Funktionen synergisches- und manuelles MIG/MAG, E-Hand, WIG mit Lift TIG Zündung, selbstschützende Fülldrähte sowie MSG-Löten. (EMP210i PRO). PFC für einen stabilen Lichtbogen bis 100 m Verlängerungskabeln.

Netzanschluss: 230 V
Einstellbereich: 30 – 210 A
Draht-Ø: 0,6 – 1,0 mm
Einschaltdauer MIG/MAG: 60% bei 136 A
Blechdicke: 0,5 – 10 mm

Lieferumfang mit MIG/MAG-Brenner 3m, Massekabel, Handkabel, Gasschlauch etc.

Optional: Gasdruckminderer, WIG-Brenner
Listenpreis € 1.746,-

Nettopreis € 1.310,-
inkl. Mwst. € 1.572,-



ESAB Rebel EMP 215ic

Art.Nr. 700300-985

* Professionelles **MIG/MAG Schweißen**, einschl. selbstschützenden Fülldraht
* Ausgezeichnete Stabekrodeneigenschaften, einschl. Edelstahl
* Hervorragende WIG-Eigenschaften mit LiftTIG-Zündung
* Duale Spannung (1-phasig von 120 V – 230 V)
* Anschluss an Generator mit 3,7KW(120V) oder 7,5KW(230V)
* Robustes Gehäuse
Lieferumfang: Brenner MXL200 MIG-Brenner, 3m, Massekabel, Elektrodenhalterkabel, Gasschlauch 4,5 m, Schweißdraht 0,8 mm 200mm Spule . Zusätzliche Antriebswalzen und Kontaktrohre für Draht 0,6-0,8-1,0 mm
Einstellbereich: 5 – 150 A(120V), 5 – 240A(230V)
Einschaltdauer: MIG/MAG 25% bei 205 A (230V)
E-Hand 25% bei 180A (230V)
WIG 30% bei 180A (230V)

Max.Blechdicke: 9,5 mm

Schutzklasse: IP23S

Gewicht: 18,2 kg

Statt € 3.044,-

Nettopreis € 2.192,-

inkl. Mwst. € 2.630,40



TELWIN Technomig 180 Dual Synergic

Mit EURO-Zentralanschluss Art.Nr. 816075

Mikroprozessorgesteuertes Gerät für 5-kg Spulen mit Polaritätswechseln für Schweißen ohne Gas (mit Fülldraht) und mit Gas. Für Stahl, Niro, Alu, MIG-Löten für verzinkte und hochfeste Bleche möglich.

Einknopfbedienung – nur Blechdicke einzustellen
bis 4mm Blechdicke.

Netzanschluss: 230 V
Einstellbereich: 20 – 170 A
Einschaltdauer: 60 % bei 80 A
20 % bei 140 A

Draht-Ø Stahl: 0,6 – 0,8 mm, ALU 0,8-1,0 mm
Gewicht: 11 kg
statt € 888,-

Nettopreis € 634,- inkl. Mwst. € 760,80

Standardausrüstung zum Fülldrahtschweißen.

Zusatzausrüstung zum Schweißen mit Gas optional!



TELWIN Technomig 210 Dual Synergic

bis 6 mm Blechdicke Art.Nr. 816231

Mikroprozessorgesteuertes Mehrprozess-Drahtschweißgerät MIG-MAG, FLUX, BRAZING. MMA/TIG DC-Lift mit Invertertechnik.

Für 5 kg-Spulen. 25 vorgegebene Synergiekurven.

Deutlich ablesbares Display für sämtliche Schweißparameter.

Einstellungen: Anstiegskennlinie für Drahtgeschwindigkeit, elektronische Reaktanz, Nachbranddauer des Drahtes, Nachgasdauer, Auswahl 2/4 Taktbetrieb, Spot, VRD-Vorrichtung. Polungsumschaltung beim Schweißen GAS MIG-MAG/BRAZING.

Standard mit Brenner MT15, 3m, Massekabel, Gasschlauch

Optional: WIG-Brenner ST9V (722563), Gasdruckminderer E-Halterkabel, Fahrwagen Arctic (803059)

Netzanschluss: 230 V
Einstellbereich: 20 – 200 A
Einschaltdauer: 60 % bei 100 A
20 % bei 180 A
Draht-Ø: 0,6 – 1,0 mm D200
Elektroden-Ø: 1,6 – 3,2 mm
Gewicht: 13 kg
statt € 1.056,-

Nettopreis € 755,-
inkl. Mwst. € 906,-



TELWIN Electromig 330 WAVE(AQUA)

Invertergerät mit Pulse für MIG-MAG/FLUX/ MMA/WIG DC-Lift mit Mikroprozessorgesteuerung. Art.Nr. 816062

Für Stahl, Niro, Aluminium und lötbare, galvanisierte und verzinkte Bleche mit spezifischen Schweißverfahren bei geringer Wärmezufuhr mit **ROOT-MIG** und **ATC**, sowie speziell für Aluminium und zum Schweißen mit **AB PULSE** und **AB PoP. 4-Rollen-Drahtvorschub**. Lieferumfang: **MIG-MAG-Brenner MT500, 3m, Massekabel, Gasschlauch**

Optional: Gasdruckminderer

Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 20 – 300 A
Einschaltdauer: 60 % bei 205 A
30 % bei 270 A
Draht-Ø: 0,6 – 1,2 mm
Gewicht: 49 kg
statt € 4.872,-

1 Stück Sonderpreis € 2.999,-

inkl. Mwst. € 3.598,80



TELWIN Electromig 220 Synergic Art.Nr. 816059

Mikroprozessorgesteuertes Synergic-Gerät zum **MIG-Löten** hochfester, moderner Autobleche und verzinkter Bleche. **NIRO- und ALU-Schweißen.**

Digitalanzeige, Regelung der Anstiegs- Kennlinie für Drahtvorschub-Geschwindigkeit, Gasnachströmung, Drahrückbrand, 2/4-Takt-, Punktbetrieb, Thermostatschutz. **MIG-MAG/BRAZING/MMA/WIG DC-Lift.**

Komplett mit Schweißbrenner MT25, 3m, Massekabel, Gasschlauch.

Netzanschluss: 3 x 400 V
Einstellbereich: 20 – 230 A DC
Einschaltdauer: 20% / 200 A
(bei 40°C) 60% / 105 A DC
Netzabsicherung: 10 A
Draht-Ø: 0,6 – 1,0 / 0,8 – 1,0 mm
Gewicht: 23 kg
statt Listenpreis € 1.824,-

Nettopreis € 1302,- inkl. Mwst € 1.562,40

(Optional Gasdruckminderer, Fahrwagen Europa Nr. 803073, E-Handkabel, WIG.Brenner ST26V 4m Nr. 742058



TELWIN Electromig 300 Synergic Art.Nr. 816065

Multiprozessorgesteuertes MIG-MAG/FLUX/BRAZING/

MMA/WIGDC-Lift Multiprozess-Schweißgerät mit Invertertechnik. Flexible Einsatz verschiedener Schweiß-Werkstoffe (Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium, galvanisierte Bleche). **Mit der ATC-Technologie von TELWIN** lassen sich auf dünnwandigen Werkstoffen dank einer hochentwickelten Lichtbogensteuerung ausgezeichnete Schweißresultate erzielen.

Lieferumfang: Brenner MT25, 3m lg. Massekabel

Netzanschluss: 400 V -3ph
Einstellbereich: 20 – 300 A
Einschaltdauer: 30% bei 270A (bei 40°C)
60% bei 205A
Draht-Ø: 0,6 – 1,2 mm (4-Rollen-Antrieb)
Gewicht: 37 kg statt € 2.928,-

1 Stück Sonderpreis € 1.615,-

inkl. Mwst. € 1.938,-

Optional: Druckminderer, Elektrodenhalterkabel, WIG-Brenner

TELWIN Technomig 225 PULSE Art.Nr. -5460

MIG-MAG, IMPULSSTROM, WIG DC LIFT und MMA,

mikroprozessorgesteuertes Inverterschweißgerät.

Die **SYNERGIESTEUERUNG** sichert die schnelle und leichte Regelung von den Schweißprogrammen.

Besonders geeignet zum Schweißen von Aluminium, verzinkten Blechen und Edelstahl. **Schweißzubehör für das MIG-MAG-Schweißen mit Brenner MT25, 3m Druckminderer, Massekabel, Vorschubrolle für 0,6 – 0,8 mm**

Optional: WIG-Brenner ST26V Nr. 742058, Fahrwagen Nr. 803051



Netzanschluss: 230 V
Einstellbereich: 5 – 200 A
Einschaltdauer: 35% bei 200 A
60% bei 140 A
Draht-Ø Stahl : 0,6 – 1,0 mm
Edelstahl: 0,8 – 1,0 mm
Aluminium: 0,8 – 1,0 mm
statt € 2.643,-

Abverkauf € 1.499,- inkl. Mwst. € 1.798,80

TELWIN Technomig 215 Dual Synergic

wie Technomig 210 Art.Nr. 816232

Standardlieferumfang zum MIG-MAG Schweißen mit:
Brenner MT 15, 3 m, Massekabel, Gasschlauch, Vorschubrolle für 0,6 – 0,8 mm.

Optional: WIG-Brenner ST9V (722563), Druckminderer, Fahrwagen Europa (803073), Elektrodenhalterkabel

Netzanschluss: 230 V



Einstellbereich: 20 – 220 A
Einschaltdauer: 60 % bei 100 A
20 % bei 180 A
Draht-Ø: 0,6 – 1,0 mm
Spulen Ø 300mm
Elektroden-Ø: 1,6 – 3,2 mm
Gewicht: 22 kg
statt € 1.277,-

Nettopreis € 911,-
inkl. Mwst. € 1.093,20