

WIG-Schweißgeräte

Lieferbar aus Lagervorrat – Zwischenverkauf vorbehalten.

Gültig bis auf Widerruf bzw.

solange Vorrat reicht.

Alle Preise pro Stück

(*Herstellerpreise zuzüglich 20% Mehrwertsteuer)
Irrtum und Druckfehler vorbehalten!

Ausgabe – ab Oktober 2025 **Sonderpreisliste**



A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS

Marchtrenker Straße 9

Telefon 0 72 42/28 1 33

Telefax 0 72 42/28 7 81

E-Mail: office@schweiss-humer.com

<https://www.schweiss-humer.at>

REBEL EMP 205ic AC/DC Art.Nr. 700300-998

True All-Prozess – Hervorragende Leistung bei industriellen MIG-, Flux-Cored-, STICK einschließlich 6010-Elektroden, DC WIG- und AC WIG-Anwendungen

Hochfrequenzstart im DC- und AC-modus, Balance-Einstellung, Frequenz-Einstellung und Puls-DC

NEW

Netzanschluss: 120/230 V (+/- 10% VAC

Einstellbereich: 5 – 235 A

Gewicht: 22 kg

Lieferumfang: mit MIG-Brenner, WIG-Brenner, Massekabel, E-Handkabel, etc.

Hersteller-Listenpreis € 5.274,-

Nettopreis € 3.797,-

(inkl. Mwst. € 4.556,40)



ESAB Rogue ET 181iP CE Art.Nr. 705002-011

Die Rogue ist ein leistungsstarkes und einfach zu bedienendes WIG-Gerät (DC) mit Hochfrequenzzündung. Mit WIG-Brenner SR-B 26,4m Massekabel, Verschleißteilesatz. Auch zum Elektrodenschweißen.

Handkabel mit E-Halter und Gasdruckminderer optional.

Unempfindlich gegen Netzschwankungen auch bei Arbeiten mit langen Verlängerungskabeln bis 100 m.

Netzanschluss: 230 V
Einstellbereich: 10 – 200 A
Gehäuseschutzart: IP23S
ED(WIG): 25% bei 200 A
60% bei 129 A
Gewicht: 9,6 kg
Hersteller-Listenpreis: € 1.374,-
Nettopreis € 989,-
(inkl. Mwst. € 1.186,80)



WT TIG 200 DC gasgekühlt

Inverter-Technologie – bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien. TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringelter Wärmeeinbringung. HF-Zündung. Zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus. Balance einstellbar. PFC (Leistungsfaktorkorrektur). 9 Programme speicherbar. Reduzierter Wärmeeintrag für gleiche Stromeinstellung, besonders nützlich beim Schweißen von dünnem Metall. MMA-Modus. Einstellbare Schweißkurve. **Lieferumfang mit:**

Massekabel 4m, Gasschlauch 4 m, Druckminderer Argon/CO2, Netzkabel 4m statt € 839,-

Nettopreis € 755,- (inkl. Mwst. € 906,-) **WIG-Brenner SR26 4m mit Up/Down € 295,-** (inkl. Mwst. € 354,-)



SUPERIOR TIG 251 DC-HF/Lift VRD Art.Nr. 816116

Betrieb mit Impulstrom und EASY Impulstrom.

WIG-Einstellungen: bi-level, Anfang/Endlauf Strom, Punktschweißdauer, Vor/Nachgas Kennlinie Stromanstieg/-abstieg, Umschaltperiode/Balance. Quadratwellenfrequenz Funktion THINSPOT, die zügige, präzise Punktschweißungen ermöglicht. Netzanschluss: 3 x 400 V

MMA Einstellungen: Arc Force und Hot Start – Anti-stick – VRD Vorrichtung Fernkontrollanschluss.

Einstellbereich: 10 – 250 A, 60%ED/115 A

Kompl. mit Brenner ST26,4m, Massekabel, Gasschlauch, Gasdruckminderer statt € 2.328,-

Nettopreis € 1.662,-

(inkl. Mwst. € 1.994,40)



Technology 230 DC-HF/Lift/VRD Art.Nr. 852055

Mit Impulsstrom und EASY Impulstrom, bi-Level, thinspot für präzises Punkten, 2/4Taktbetrieb.

Netzanschluss: 230 V

Einstellbereich: 10 – 220 A

Einschaltdauer: 30% bei 220 A / 60%

Gewicht: 9,7 kg

Komplett mit Brenner ST 26, 4m, Druckminderer, Gasschlauch, Massekabel

statt € 1.836,-

Nettopreis € 1.310,-

(inkl. Mwst. € 1.572,-)



TELWIN TECHNOLOGY 182 AC/DC 222 AC/DC

Mikroprozessorgesteuerte Invertergeräte mit Gleich- und Wechselstrom. Für Baustähle, Duplex, Niro, Alu, Kupfer, Nickel, Magnesium. Mit **PULSE-Funktion**, regelbarem Stroman- u. -abstieg, Bi-Level, Gasvor- u. -Nachströmung, Balanceeinstellung, Fernregleranschluss, Punktbetrieb, Elektrodenschweißen von 1,6 – 3,2 mm Ø, Displayanzeige. 222 AC/DC zusätzlich mit Selbstdiagnose beim Einschalten. Komplett mit Gasdruckminderer, Gasschlauch, Massekabel und Brenner

Neues Modell

***(Abverkauf) 182 AC/DC**

Netzspannung:	ST 17-4m
Regelbereich:	230 V
Regelbereich:	5 – 160 A
Einschaltdauer bei 40°C:	20 % bei 160 A
	60 % bei 85 A
Gewicht:	9,7 kg
Art.Nr.	852030
Hersteller-Listenpreis	€ 2.424,-
Nettopreis	* € 1.484,-
inkl. Mwst.	€ 1.780,80

202 AC/DC

Netzspannung:	ST 17 -4m
Regelbereich:	230 V
Regelbereich:	5 – 180 A
Einschaltdauer:	20 % bei 180 A
	60 % bei 115 A
Gewicht:	11,3 kg
Art.Nr.	816244
Hersteller-Listenpreis	€ 2.320,-
Nettopreis	€ 1.670,-
inkl. Mwst.	€ 2.004,-

222 AC/DC

Netzspannung:	ST26-4m
Regelbereich:	230 V
Regelbereich:	5 – 200 A
Einschaltdauer:	24% bei 200 A
	60% bei 100 A
Gewicht:	11,3 kg
Art.Nr.	852054
Hersteller-Listenpreis	€ 2.508,-
Nettopreis	€ 1.790,-
inkl. Mwst.	€ 2.148,-



TELWIN Superior TIG 252 AC/DC-HF/LIFT VRD

Funktionen wie Mod. 182 und 222 Art.Nr. 816117

Zusätzlich Betrieb mit Impulsstrom und EASY-Impulsstrom.

Elektrodenschweißen von 1,6 – 5,0 mm Ø

Komplett zum WIG-Schweißen mit Brenner ST26 4m, Druckminderer, Gasschlauch und Massekabel



Netzanschluss: 3 x 400 V
Einstellbereich: 5 – 250 A
Einschaltdauer: 60% bei 115 A
20% bei 230 A

statt € 3.336,-

Nettopreis € 1.965,-
(inkl. Mwst. € 2.358,-)

Abverkauf 1 Stück

WT TIG 200 AC/DC

Art.Nr. NW152161

Inverter-Technologie – bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP21S generell für Arbeiten im Freien.

TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerte Wärmeeinbringung. HF-Zündung – zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus – Balance einstellbar – Schweißparameter einstellbar über digitales Display – PFC (Leistungsfaktorkorrektur) – 9 Programme speicherbar –

Multivoltage von 110 bis 230 Volt – MMA-Modus – einstellbare Schweißkurve. **Lieferumfang mit:** Massekabel 4m, Gasschlauch 4m, Druckminderer Argon/Co2, Netzteil 4m

Betriebsarten:

2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen

Gewicht: 15,5 kg

Netzspannung: 230 V

Absicherung: 16 A

Schweißstrom: 5 – 200 A

Einschaltdauer: 100% bei 155 A

Kühltart: gasgekühlt statt € 1.279,-

Nettopreis € 1.149,-

(inkl. Mwst. € 1.378,80)



WTIG-Brenner SR26 4m mit Up/Down Nr.:NW1522390

Nettopreis € 295,- (inkl. Mwst. € 354,-)

Schweißnahtreinigungsgeräte Cleantech 100 und Cleantech 200

Das neue System Cleantech erleichtert und beschleunigt die Reinigung von WIG- oder MIG-geschweißtem rostfeiem Stahl. Cleantech beseitigt alle Farb- und Oxidationseffekte, die normalerweise während des Schweißprozesses in einer spontan ablaufenden, elektrochemischen Reaktion auf dem Werkstück entstehen.

Der Edelstahl erhält seinen charakteristischen Glanz zurück. Cleantech ist besonders dort nützlich, wo bei der Bearbeitung das optische Ergebnis von großer Bedeutung ist.

Cleantech 100

Art.Nr. 850000

Schweißnahtreinigungsgerät - entfernt alle Farb- und Oxidations-Effekte die während des Schweißprozesses auf dem Werkstück entstehen. Komplett mit 3l Reinigungselektrolyt, Handgriff mit Beizaufsatz, 10 Beizstreifen, Massekabel mit Klemme, im Kunststoffkoffer.


Netzanschluss: 230 V

Gewicht: 14,4 kg

statt € 552,-

Nettopreis € 395,-

(inkl. Mwst. € 474,-)



Cleantech 200

Art.Nr. 850020

Die Effizienz bei der Anwendung von Cleantech 200 ist durch die Kombination von speziellen Reinigungsflüssigkeiten und darauf abgestimmten Reinigungszubehör gegeben.

Mit einem entsprechenden Kit wird Cleantech 200 ein Werkzeug für das Markieren auf rostfreiem Stahl. Durch Auswahl des zu verwendenden Werkzeugs am Bedienfeld werden die optimalen Reinigungsparameter automatisch eingestellt.

Mit Standardreinigungskit

Netzanschluss: 230 V

Gewicht: 15,5 kg

statt € 960,-

Nettopreis € 686,- (inkl. Mwst. € 823,20)



Zubehörartikel:

Art.Nr.

Markierkit

804028

Brushkit

981863

Reinigungsflüssigkeit 1 lt.

804031

Brushflüssigkeit 1 lt.

804030

Markierflüssigkeit 1 lt.

804029

Markierstrips Kit

981865

Reinigungsstrips Kit1

981866

Neutralisierungsflüssigkeit

804139

Reinigen der Schweißnaht